



Precintos UV

Super Strong - Libre de halógenos

Precintos UV Super Strong HF



■ Precintos Plásticos PA66W

Alta resistencia, protección UV y Tecnología LS0H

Nuestros precintos plásticos están fabricados en poliamida PA66W de alto rendimiento, especialmente formulada con protección UV y tecnología LS0H (Low Smoke Zero Halogen), lo que los convierte en la opción ideal para aplicaciones donde la seguridad, durabilidad y cumplimiento normativo son fundamentales.

Estos precintos ofrecen una excelente resistencia mecánica, térmica y química, además de ser seguros para entornos eléctricos o cerrados, ya que no emiten gases tóxicos ni humo denso en caso de incendio. Son ideales para aplicaciones en sectores como la electricidad, telecomunicaciones, construcción, transporte, industria pesada y energías renovables.

Código	Ancho	Longitud	Appl. Ø Máx.	Material	Color	Contenido
IEG1	2.5mm	100mm	22mm	PA66W	●	100 Pzas
IEG2	3.6mm	150mm	35mm	PA66W	●	100 Pzas
IEG3	4.8mm	200mm	53mm	PA66W	●	100 Pzas
IEG4	4.8mm	250mm	65mm	PA66W	●	100 Pzas
IEG5	4.8mm	300mm	80mm	PA66W	●	100 Pzas
IEG7	4.8mm	400mm	108mm	PA66W	●	100 Pzas
IEG6	7.6mm	300mm	80mm	PA66W	●	100 Pzas
IEG8	7.6mm	400mm	108mm	PA66W	●	100 Pzas
IEG120	7.6mm	750mm	222mm	PA66W	●	100 Pzas
IEG150A	9mm	800mm	234mm	PA66W	●	100 Pzas
IEG150B	9mm	920mm	275mm	PA66W	●	100 Pzas
IEG150C	9mm	1200mm	340mm	PA66W	●	100 Pzas
IEG54	12mm	500mm	138mm	PA66W	●	100 Pzas